

**Minima-Line/Zargenlose/Rahmenlose/Wandbündige Türe**

MAWO-MASSWERK, tel. 0043(0)316/24 44 16, e-mail: info@mawo-masswerk.at

<b>Kantenausführung:</b>	3-seitiger Sonderfalz leicht gerundet / Raumhoch 2-seitiger Sonderfalz
<b>Innenlage:</b>	Röhrenspan mit 4-seitigen Holzrahmen
<b>Decklage:</b>	Faserplatte
<b>Türblattstärke:</b>	45mm +/- 1mm
<b>Zargenoberfläche:</b>	EV1 Natur eloxiert
<b>Türblattoberfläche:</b>	Grundierung + 2 fache Decklackierung
<b>Stockstärke:</b>	45mm
<b>Stockbreite:</b>	44mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 19 kg/m <sup>2</sup>
<b>Schloß:</b>	Magnetfallenschloß Gege Cludo mit 4-Fach verstellbaren Schließblech
<b>Bänder:</b>	verdeckt liegende Simons Tectus Bänder TE240
<b>Dichtung:</b>	Grau GII
<b>Klimaklasse:</b>	a
<b>Verpackung:</b>	in Noppenfolie/ Foliert
<b>Einbaumöglichkeiten:</b>	Trockenbau/Ziegelmassiv/Beton/KLH
<b>Montagezubehör:</b>	Montagewinkel/Putznetz/Haftanstrich
<b>Oberflächenmöglichkeiten:</b>	Furnier,Max beschichtungen, Roh überstreichbar, RAL Farben, Sonderoberflächen

<b>Beschreibung:</b>	* der Zargeneinbau erfolgt vor den Putz bzw. Spachtelarbeiten
	* Aufgehrichtungen in die Leibung oder nach außen öffnend
	* Zargen werden auf Gehrung zusammengebaut und ausgespreizt
	* 12mm Höhenunterschied zwischen IDL und A öffnend
	* Bodeneinstand 30mm optional auch tiefer oder kein Bodeneinstand
	* Fräsung für Bündige Sockelleisten max. 100mm höhe und 15mm tiefe
	* Ausführung Raumhoch OHNE Querzarge möglich

Horizontalschnitt vom Profil

